



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Généralités

Equipement fournis	Manuel utilisateur
--------------------	--------------------

Physique

Longueur de câble	1,52 m
Couleur	Noir
Profondeur	6,3 cm
Hauteur	4 cm
Poids du produit	0,47 kg
Largeur	30,4 cm

Entrée

Puissance	2300 W
Fréquence réseau	50/60 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Courant commuté	10 A
Tension d'entrée	220 V 230 V 240 V

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	5
Standard de prise	Schuko CEE 7

Conformité

Certifications du produit	CE
Marquage	Marquage CE

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)	1 ns common mode
Rejet de mode commun	45 dB
Peak current	15 kA normal mode
Taux d'énergie de surintensité	680 J

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,551 kg
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	36,5 cm
SCC14	10731304347030
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	7,27 kg
Hauteur de l'emballage 2	270,00 mm
Largeur de l'emballage 2	299,97 mm
Longueur de l'emballage 2	357,12 mm
Nb produits dans l'emballage 3	324

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie