

Epson FX-890

FICHE TECHNIQUE



La nouvelle imprimante matricielle Epson FX-890 est conçue pour offrir une impression plus rapide et une meilleure efficacité ainsi qu'une alimentation papier flexible, dans un design moderne et compact. Elle est idéale pour les usines de fabrication, les concessionnaires automobiles, les entrepôts de stockage, les laboratoires, les grossistes, les transitaires, les services financiers et les utilisateurs commerciaux qui souhaitent allier de hautes performances à un coût d'utilisation peu élevé.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Vitesse d'impression ultra-rapide jusqu'à 680 cps
- Conception compacte, robuste et fiable
- Grande longévité du ruban
- Multicopie jusqu'à 1 original + 5 copies
- Alimentation flexible par l'avant, par le haut, par l'arrière et par le bas

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Nombre d'aiguilles	9 aiguilles
Nombre des colonnes	80 Colonnes
Mode d'impression	Matricielle à impact
Aiguilles	18 aiguilles (2 x 9)
IMPRESSION	
Vitesse d'impression	Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 566 car./sec, 12 cpi: 680 car./sec, Draft: 10 cpi: 419 car./sec, NLQ: 10 cpi: 104 car./sec, 12 cpi: 125 car./sec
Perforations	6 plus un original
Tables de caractères	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8
Résolution de l'impression	240 x 144 DPI (ppp)
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0 type B, Parallèle bidirectionnel, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (en option), RS-232 (en option), Interface de type B
GESTION DU PAPIER	
Alimentation en papier	Feuille individuelle devant et derrière, Papier en continu devant et derrière, Sortie papier derrière, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	53 W, 3,4 W (en veille)
Energy Star	Non
Dimensions du produit	414 x 350 x 168 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	7,2 kg
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage 5°C - 35°C
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP
Logiciels inclus	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances)	20.000 Heures
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions d'impacts par aiguille
AUTRE	
Garantie	12 Mois en magasin Optional warranty extension available

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11C524025
Code-barres	8715946333137
Dimensions de l'emballage individuel	465 x 530 x 270 mm
Poids du carton	8,6 Kg
Pièce	1 Unités
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	14 Pièces

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson FX-890

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Logiciel (CD)
- Document de garantie
- Câble électrique
- Ruban

CONSOMMABLES

- Ruban noir FX-890/A (7,5 millions de caractères)
C13S015329

ACCESSOIRES EN OPTION

- EpsonNet 10/100 Base Tx.print serv.5e
C12C824352
- Tracteur LQ-870/FX-870/880+/FX-890/LQ-5
C12C800202
- Bac 50f. LQ-570+/870/LX-300+II/LQ-300+II
C12C806372
- Bac 150f. LQ-590, FX-890/A
C12C806382
- Supp. Roul. LX-300+II/LQ-580/LQ-680/FX-8
C12C811141
- Guide d'insertion fr. f. LQ-870/FX-880/+
C12C814001
- I/F Série RS-232C boucle courant*
C12C824432
- Guide d'insertion fr. papier FX-880/FX-8
C12C814022

EPSON®