



 Lexmark™

MB2442adwe

Productivité. Fiabilité. Valeur.



MB2442adwe avec bac en option



Lexmark MB2442adwe

Le MB2442adwe imprime jusqu'à 42 pages par minute et offre des fonctions de télécopie, de numérisation recto verso et de copie propulsées par un processeur multicœur et d'un gigaoctet complet de mémoire. Plusieurs options de connectivité, y compris le Wi-Fi standard, s'ajoutent à un écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 po), offrant un excellent rapport qualité-prix.



Productivité accrue

- ▶ Télécopiez, imprimez, copiez et numérisez grâce à la puissance d'un processeur multicœur, d'une mémoire de 1 Go et du Wi-Fi standard.
- ▶ Imprimez jusqu'à jusqu'à 42 pages par minute et numérisez jusqu'à 45 images par minute.
- ▶ L'écran tactile couleur et intuitif de 10,9 cm (4,3 po) offre une interaction agréable, comme avec une tablette.
- ▶ Les applications de productivité intégrées vous permettent de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité.

Prête dès que vous l'êtes

- ▶ L'unité de fusion et les composants d'imagerie durables prolongent le temps de service.
- ▶ Les cartouches de poudre d'encre Unison™ de recharge offrent jusqu'à 6 000 pages** d'impression haute qualité.
- ▶ La capacité d'alimentation maximale de 900 pages signifie une réduction des interruptions.
- ▶ Le cadre métallique durable est conçu pour la longévité.

Sécurité robuste intégrée

- ▶ L'architecture de sécurité intégrale de Lexmark vous aide à protéger vos renseignements—sur les documents, l'appareil, à travers le réseau et partout dans leur parcours.
- ▶ Un éventail de fonctionnalités intégrées renforcent l'appareil contre les attaques.
- ▶ La fonctionnalité d'impression confidentielle de série contribue à assurer la sécurité des impressions grâce à un simple NIP.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab a décerné le prestigieux prix BLI PaceSetter à Lexmark pour la Sécurité de l'imagerie des documents***.



Conception respectueuse de la planète

- ▶ Les fonctionnalités de gestion de l'énergie réduisent la consommation énergétique durant l'utilisation active ou en mode veille.
- ▶ L'impression recto verso de série permet d'économiser du papier.
- ▶ L'utilisation de contenu recyclé post-consommation dans la fabrication contribue à sauvegarder les ressources naturelles.
- ▶ L'appareil est conforme à la norme EPEAT® Silver et certifié ENERGY STAR® .
- ▶ Recyclez vos cartouches grâce au programme primé de récupération des cartouches Lexmark (LCCP).

* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 respectivement (ESAT - technologie écologiquement saine et appropriée). Pour en savoir plus, consultez la page : www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendement en pages moyen standard déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

***Prix remis en fonction des données nord-américaines et/ou de l'Europe de l'Ouest

Lexmark MB2442adwe



- 1 Appareil multifonctionnel avec écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 po)
467 x 399 x 429,5 mm
18,4 x 15,7 x 16,9 po
- 2 Bac de 550 feuilles
126 x 389 x 374 mm
5 x 15,7 x 14,7 po

ou



- 3 Bac de 250 feuilles
95 x 389 x 374 mm
3,7 x 15,7 x 14,7 po

■ De série
■ En option
Prend en charge un bac en option.

© 2018 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis. EPEAT® est une marque de commerce de EPEAT, Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Cloud Print est une marque de commerce de Google Inc. MOPRIA®, le logo® Mopria™ et les logos Mopria® sont des marques de commerce, des marques de service et des marques de certification de Mopria Alliance, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Spécification de produit

Lexmark MB2442adwe

Impression	
Affichage	Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 10.9 centimètres
Vitesse d'impression: jusqu'à ⁶	Mono: 42 pages par minute
Temps d'impression de la première page: en aussi peu que	Mono: 6.25 secondes
Résolution d'impression	Mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Mémoire / Processeur	Standard: 1024 Mo / Maximum: 1024 Mo / Dual Core, 1000 MHz
Disque dur	Non disponible
Cycle d'utilisation mensuel recommandé ²	1000 - 10000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à ³	100000 pages par mois
Copie	
Vitesse de copie: jusqu'à ⁶	Mono: 42 cpm
Temps de sortie de la première page: aussi vite que	Mono: 6.25 secondes
Numérisation	
Type de numériseur / Numériseur à CAD	Flatbed scanner with ADF / Numérisation 2 passes recto verso
A4/lettre Vitesse de numérisation recto verso: jusqu'à	Mono: 20 / 20 côtés de feuilles par minute / Couleur: 10.5 / 10.5 côtés de feuilles par minute
A4/lettre Vitesse de numérisation sur un côté: jusqu'à	Mono: 42 / 45 côtés de feuilles par minute / Couleur: 20 / 22 côtés de feuilles par minute
Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérisation (AAD - Alimentateur automatique de documents): Jusqu'à	50 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Fax	
Vitesse de modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Consommables ⁷	
Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à) ¹	Cartouche 3000 pages, Cartouche longue durée 6000 pages
Rendement estimé de l'unité d'imagerie: jusqu'à	60000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ¹	Cartouche de démarrage 2500 pages du Programme Retour
Gestion du papier	
Gestion du papier incluse	Bac de 250 feuilles intégré, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Bac de sortie de 150 feuilles, Integrated Duplex
Gestion du papier (en option)	250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray, 550-Sheet Lockable Tray
Capacité de chargement du papier: jusqu'à	Standard: 350 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 900 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Capacité papier en sortie: jusqu'à	Standard: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Types de supports acceptés	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.
Dimensions des supports acceptés	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
Informations générales ⁴	
Connectivité standard	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Wi-Fi 802.11b/g/n, Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)
Ports réseau optionnels	Marknet N8372 WiFi Option
Niveau sonore en mode de fonctionnement	Impression: 55 dB(A) / Copie: 55 dB(A) / Numérisation: 55 dB(A)
Environnement d'exploitation	Humidité : humidité relative de 8 à de 80%, Température : 10 à 32°C, Altitude : 0 - 5000 mètres
Garantie limitée - Voir la déclaration de garantie limitée	1-Year Exchange, Onsite Service, Next Business Day
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	467 x 399 x 429.5 mm / 19.4 kg

Tous les renseignements fournis dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

¹Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. ²Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.