



- Support des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX™ 30
- Support des cartes graphiques AMD
- Design totalement modulaire
- Câbles plats
- Garantie 10 ans
- Certification 80 Plus Gold
- Condensateurs 105° C fabriqués au Japon
- Correction active du facteur de puissance
- Protection OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP de niveau industriel
- Topologie LLC Half Bridge avec design modulaire DC-DC

SPECIFICATIONS

Design modulaire	Yes (fully modular)
Produit	MPG A750GF
Type de roulement du ventilateur	Fluid Dynamic Bearing
Format PSU	ATX
Puissance	750W
Tension d'entrée	100~240 VAC
Fréquence d'entrée	47~63 Hz
Efficacité	80 PLUS Gold (up to 90%)
ATX (24 broches)	1
EPS (8 broches)	2
Taille des ventilateurs	140 mm
Dimensions	160 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 broches)	6
SATA (15 broches)	8
Type de correction de facteur de puissance (PFC)	Active PFC
Protection	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
MOLEX (4 broches)	4
FDD (4 broches)	1

MPG A750GF

MPG A750GF								
AC INPUT		100-240~,10A,47~63Hz						
DC OUTPUT	+5V +3V +12VMBPH +12VCPU +12VVGA1 +12VVGA2 -12V +5Vsb							
	22A	22A	25A	25A	35A	35A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	120W			750W				
	750W							

CONNECTOR						
ATX (20+4 PIN)	EPS (4+4 PIN)	PCI-E5.0	PCI-E (6+2 PIN)	SATA	MOLEX (PERIPHERAL)	FDD
1	2		6	8	4	1