



Physique

Longueur de câble	2,00 m
Couleur	Blanc
Profondeur	11 cm
Hauteur	6,2 cm
Poids du produit	0,75 kg
Largeur	27,2 cm

Entrée

Puissance	2300 W
Fréquence réseau	50 Hz
Prise standard	Français/Belge
Courant maximum actuel en entrée par phase	10 A
Courant commuté	10 A
Tension d'entrée	230 V

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	6
Standard de prise	Français/Belge

Conformité

Certifications du produit	CE
Politique de protection des équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnemental

Température de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...50000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	40 dB
Peak current	48 kA common mode
Taux d'énergie de surintensité	1836 J

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
----------	---