

## DCNM-CB10-I Ensemble câbles système 10m DICENTIS



Les assemblages de câbles système DICENTIS se terminent aux deux extrémités par des connecteurs de type RJ45 avec broches d'alimentation supplémentaires. Les assemblages de câbles sont utilisés pour connecter un poste DICENTIS au switch audio d'alimentation ou au switch d'alimentation. Ils assurent le transport de l'alimentation et de la communication réseau dans un seul câble. Les assemblages de câbles sont utilisés lorsque des connexions par câbles redondantes et en bus sont requises. Les assemblages de câbles sont composés d'une gaine Low smoke zero halogen (peu de fumée, pas d'halogènes) conforme aux normes de sécurité et environnementales. Les câbles sont rigides et offrent de meilleures performances pour les longueurs de câble de plus de 5 mètres.

### Informations réglementaires

| Zone            | Conformité aux réglementations/labels de qualité |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Europe          | CE                                               | DCNM-CB10-I                                |
|                 | CE                                               | 2011/65/EU + 2017/2102   EN IEC 63000:2018 |
| Global          | DOC                                              | EN ISO 22259:2021                          |
| Grande-Bretagne | UKCA                                             | DCNM-CB10-I                                |

- ▶ Gaine Low smoke zero halogen (peu de fumée, pas d'halogènes) conforme aux normes de sécurité et environnementales
- ▶ Différentes longueurs disponibles
- ▶ Ils sont préfabriqués afin de réduire le temps d'installation

### Composants

| Quantité | Composant                                      |
|----------|------------------------------------------------|
| 1        | DCNM-CB10-I DICENTIS Assemblage de câbles 10 m |

### Caractéristiques techniques

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Diamètre des fils (mm) | 6.40 mm                                                     |
| Matériau               | Gaine TPE/85A (LSZH-FT2) et isolation des conducteurs FR-PE |
| Code couleur (RAL)     | RAL 9017 Noir trafic                                        |
| Rayon de courbure (mm) | 35 mm                                                       |

### Informations de commande

#### DCNM-CB10-I Ensemble câbles système 10m

10 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**



<https://www.keenfinity-group.com>