

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Carte de gestion d'onduleur par réseau - Carte de communication - 3G

AP9640

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Gamme de produit	Cartes gestion réseau
Compatibilité de gamme	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Smart-UPS reconditionné
Type de produit ou équipement	Surveillance et gestion des appareils
Equipement fournis	Câble micro USB Manuel d'installation
Nombre de phases d'entrées	1 3
Normes	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-6-3 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI classe A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032 :classe A BS EN 55032 :classe A

Physique

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids du produit	0,08 kg
Largeur	12,1 cm
Hauteur	3,8 cm
Profondeur	11,4 cm

Conformité

Certifications du produit	FCC Classe A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A FCC partie 15 classe A GOST UK PSTI
---------------------------	--

Environnement

Humidité relative de stockage	0...95 %
Humidité relative	0...95 %
Température de l'air ambiant de stockage	-15...65 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Altitude de stockage	0...15240 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Communication et gestion

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
Authentification	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Protocole de port de communication	HTTP sur prises sécurisées Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	15,9 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	0,34 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	110
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Numéro SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Oui
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

