


SPECIFICATIONS

Modèle	GeForce RTX™ 4090 VENTUS 3X 24G
Processeur graphique	NVIDIA® GeForce RTX™ 4090
Cœurs	16384 unités
Mémoire	24 Go GDDR6X
Bus Mémoire	384-bit
Fréquence du GPU	Extreme Performance : 2535 MHz (MSI Center) Boost : 2520 MHz
Vitesse mémoire	21 Gb/s
Nombre de moniteurs supportés	4
NVLink Support	N/A
Résolution numérique maximum	7680 x 4320
Technologie G-SYNC™	Oui
Support du procédé HDCP	Oui
Bloc d'alimentation recommandé	850 watts
Connecteurs alimentation	1 x 16 broches
Sorties	3 x DisplayPort (v1.4a) 1 x HDMI™ (Support 4K @ 120 Hz HDR, 8K @ 60 Hz HDR et de la fréquence de rafraîchissement variable telle que spécifiée par la norme HDMI™ 2.1a)
Version OpenGL	4.6
Dimensions	322 x 136 x 62 mm
Poids	1675 g / 2306 g

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™

FEATURES



Trois ventilateurs

Les trois ventilateurs et le large dissipateur assurent un refroidissement efficace et silencieux.



Caloducs Core Pipe

Les caloducs Core Pipe sont placés de manière à assurer une large zone de contact et dissiper la chaleur sur toute la longueur du dissipateur.



Plaque arrière en aluminium

Les pads thermiques supplémentaires placés sous la robuste plaque arrière en aluminium améliorent encore un peu plus le refroidissement.



MSI Center

Le logiciel exclusif MSI Center vous permet de surveiller, modifier et optimiser les performances des produits MSI en temps réel et facilement.



Ventilateurs Torx 4.0

Les pales des ventilateurs Torx 4.0 fonctionnent par paire pour créer une meilleure pression de l'air.



Technologie Airflow Control

Cette technologie permet de guider le flux d'air avec précision afin d'optimiser le refroidissement.



Plaque de base en cuivre

La robuste plaque de base en cuivre nickelé transfère la chaleur émise par le GPU vers les caloducs pour un meilleur refroidissement.