

Fiche technique du produit

Spécifications



Rack ATS, 230V, 32A, entrée IEC 309, 16 sorties C13, 2 sorties C19



AP4424A

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	230 V CA monophasé
Type de produit ou équipement	Interrupteur de transfert automatique
Tension de sortie principale	230 V CA monophasé
Type de connexion entrée	CEI 60320 CEI 60309 32 A 2P + T CEI 60320
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	2,4 m
Nombre de câbles	2
Équipement inclus	Matériel de montage Supports de montage en rack

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,8 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids du produit	6,94 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Position de montage	Horizontal

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Tension admissible	207...253 V
Capacité de chargement	7400 VA

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	32 A
Nombre de prises d'alimentation	18

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type de protection	Disjoncteur
--------------------	-------------

Conformité

Certifications du produit	EN 55022 classe A FCC partie 15 classe A
Normes	EN 55022 class A FCC partie 15 classe A

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21 cm
Largeur de l'emballage 1	58,4 cm
Longueur de l'emballage 1	35,6 cm
Poids de l'emballage 1	9,43 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	201,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Plomb

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conforme
	Déclaration RoHS UE

Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
-----------------------	--

Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

Profil De Circularité	Informations de fin de vie
-----------------------	--