

Fiche produit

Spécifications



APC NetShelter Commutateur de transfert automatique pour rack, 1U, 16A, 230V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz

AP4423A

Aperçu

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V c.a. monophasé
type de produit ou de composant	Interrupteur de transfert automatique
Tension De Sortie Principale	230 V c.a. monophasé
Type De Connexion D'Entrée	CEI 60320 C20 16 A 2P + E
nombre d'unité de rack	1U
équipement fournit	Matériel de montage Supports de montage en rack

Physique

couleur	Noir
hauteur	4,4 cm
largeur	43,2 cm
profondeur	23,6 cm
poids du produit	3,74 kg
emplacement de montage	Façade
Préférence de montage	No preference
mode d'installation	Montage en rack
position de montage	Horizontale

Entrée

fréquence réseau	50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	16 A
Hauteur du pôle	207...253 V
Courant de ligne maximal	20 A
Limites de courant d'entrée	20 A
Capacité de charge	3700 VA

Sortie

Type de connexion de sortie	8 CEI 60320 C13 10 A 2P + E 1 CEI 60320 C19 16 A 2P + E
-----------------------------	--

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

nombre de prises d'alimentation	9
type de protection	Sans disjoncteur
Longueur du câble d'alimentation	2,44 m

Conformité

certifications du produit	répertorié cUL CE UL listed
normes	EN 55022 class A FCC alinéa 15 classe A

Environnement

température de fonctionnement	-5...45 °C
humidité relative	5...95 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Limites de tension d'alimentation	5...95 %
altitude de stockage	0...15240 m

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,000 cm
Largeur de l'emballage 1	35,500 cm
Longueur de l'emballage 1	60,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,492 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	126,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	233,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Plomb

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie