

Spécifications

SAT5220-3840G



Matériel

Général

Capacité	3.84 TB
Facteur de forme	2.5" 7mm
Interface	SATA 6 Gb/s

Performances

Lecture séquentielle soutenue (128 Ko, QD32)	530 MB/s
Écriture séquentielle soutenue (128 Ko, QD32)	500 MB/s
Lecture aléatoire soutenue (4 Ko, QD32)	98,000 IOPS
Écriture aléatoire soutenue (4 Ko, QD32)	60,000 IOPS

Remarques	- Toutes les mesures de performances ont été atteintes en mode soutenu complet selon la charge de travail d'entreprise JESD219A, définie par la JEDEC Solid State Technology Association. - Les spécifications de performances ne représentent que les performances du périphérique SSD. Les performances réelles peuvent varier en fonction des spécifications logicielles ou matérielles et de la configuration du système hôte.
-----------	--

Endurance et fiabilité

Téraoctets écrits (TBW)*	>7,000 TB
Protection contre les pannes d'alimentation	v
Garantie*	5 années

Remarques	• Basé sur la charge de travail d'entreprise JESD219A. • La garantie limitée de 5 ans couvre le disque jusqu'à la fin de la période de garantie ou jusqu'à ce que l'endurance du disque utilisée soit épuisée, selon la première éventualité. (Apprenez davantage)
-----------	--

Consommation électrique

Lecture active (typ.)	2.6 W
Écriture active (typ.)	3.4 W
Au repos	1.5 W
Remarques	La consommation électrique peut varier en fonction des configurations et des plates-formes.

Température

Température de fonctionnement	0°C à 70°C (32°F à 158°F)
Température de stockage	-40°C à 85°C (-40°F à 185°F)

Compatibilité

Modèles pris en charge

- [SAT5210-7000G](#)
- [SAT5221-480G](#)
- [SAT5221-3840G](#)
- [SAT5220-1920G](#)
- [SAT5220-960G](#)