

Spécifications

Eaton 9SX5KIRT3UG2



Eaton 9SX Gen2 onduleur, 5000 VA, 5000 W, entrée : câblée, sorties : (8) C13, (3) C19, câblées, rack/tour, 3U, kit de montage en rack inclus



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 9SX Gen2
NUMÉRO DE CATALOGUE	9SX5KIRT3UG2
EAN	3553340710650
LONGUEUR DU PRODUIT	684 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	130 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	43.1 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Certifié ENERGY STAR CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI
CODE DE MODÈLE	Eaton 9SX 5000i RT3U G2

Informations supplémentaires

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	96.7
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non<
BYPASS INTERNE	Oui
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • (2) presse-étoupes • (2) câbles de sortie IEC-IEC (1,2 m) • Câble USB (1,8 m) • Système de verrouillage de câble • (2) supports pour montage tour • Kit de montage en rack avec équerres et glissières pour alimentation sans interruption • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
KIT DE MONTAGE RACK	Oui

Battery specifications

GESTION DES BATTERIES	• Méthode de charge ABM+ (durée de vie de batterie prédictive) ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur) • Test de batterie automatique • Protection contre les décharges profondes • Reconnaissance automatique des unités de batterie externes
QUANTITÉ DE BATTERIES	15
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 5 Ah
REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplacement des batteries internes sans coupure (Hot-Swap) et modules de batterie externes (EBM)
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata

Communication

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN

- Port USB (compatible HID)
- Port Série (RS232)
- Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
- Mini-bornier pour l'arrêt à distance
- Mini-bornier pour sorties à contacts secs (2 contacts)

INTERFACE ETHERNET	Non<
--------------------	------

EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Une fente
-------------------------------	-----------

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
------------------------	------

CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
----------------------------	-----

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Suite logicielle Eaton Brightlayer
--------------------------	------------------------------------

TYPE D'INTERFACE	autre
------------------	-------

INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
-----------------------	-------------------------------------

Sortie électrique

TYPE D'ALIMENTATION	1
---------------------	---

TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
----------------------------	--

FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
--------------------------------	---

FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
---------------------------	------------------

PRISE	(8) C13, (3) C19, Câblé
-------	-------------------------

TOPOLOGIE	Online/Double conversion
-----------	--------------------------

PUISSANCE EN VA	5 000 VA
-----------------	----------

TENSION	230 V
---------	-------

DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	1
---	---

PUISSANCE	5 000 W
-----------	---------

Entrée électrique

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz
-----------------------------	----------

FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
-------------------------------	-------

PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
------------------------------	--

FRÉQUENCE NOMINALE	50 - 60 Hz
--------------------	------------

Environnement

ALTITUDE	3 000 m
----------	---------

NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
-----------------	------------------

HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation
-------------------	--------------------------

PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40 °C
----------------------	------------

Ressources

DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9SX Gen2 Declaration of Conformity
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR
PEP ECO-PASSPORT	eaton-double-conversion-network-ups-pep-eato-00281-v0102-en.pdf

NOM DU PROJET:

NUMÉRO DU PROJET:

PRÉPARÉ PAR:

DATE:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

