

Be Your Window To The World



Picture and logos

SELLING POINTS

- Écran 24,5" pour un affichage plus large
- Le meilleur format pour travailler
- Certification TÜV pour protéger vos yeux
- Technologie MSI EyesErgo avec technologie antiscintillement
- Taux de rafraîchissement de 100 Hz pour des images plus fluides
- Fonction MSI Eye-Q Check pour prendre soin de vos yeux et vous rappeler de faire une pause
- Connectique polyvalente avec ports HDMI™ et D-Sub (VGA)
- Système de gestion des câbles amovible pour un environnement bien rangé
- Support de la norme de fixation VESA et fente intégrée dans le pied de support
- Deux haut-parleurs intégrés



1. 1x DC-in
2. 1x HDMI (1.4b)
3. 1x D-Sub (VGA)
4. 1x Line-in
5. 1x Headphone-out
6. 1x Kensington Lock
7. 1x 5-way navigator



PRO MP251

PRO MP251

SPECIFICATION

Modèle	Numéro de série	9S6-3PC2CM-002
	Nom marketing	PRO MP251
	Caractéristiques marketing	PRO MP251
	Couleur	ID1/Black-Black
Affichage	Taille	24.5" (62.2cm)
	Zone d'affichage active (mm)	543.7(H)x302.6 (V)
	Courbure	Flat
	Type de dalle	IPS
	Résolution	1920x1080 (FHD)
	Ratio	16:9
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Luminosité SDR (nits)	300
	Contraste	1300:1
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
	Fréquence	52.416~112.5 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Taux de rafraîchissement	100HZ
	Temps de réponse (MPRT)	1ms(MPRT)
	Temps de réponse (GTG)	4ms
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Traitement de la dalle	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	88.1%/78.2%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	73.7%/71.1%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	101%/95.9%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	104.1%/96.1%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	86.6%/83.5%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	77.2%/74%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	80.4%/79.9%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	77.2%/74%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	101%/95.9%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	104.1%/96.1%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	58.6%/58.6%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	55.1%/55.1%
	Couleurs d’affichage	16.7M
	Profondeur des couleurs	8 bits (6 bits + FRC)
	Remarques HDMI™	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
	Remarques DVI	N/A
Ports E/S	HDMI™	1
	Version HDMI™	1.4b
	Version HDMI™ HDCP	1.4
	Version Thunderbolt	N/A
	Version Thunderbolt HDCP	N/A
	USB Type-C (DisplayPort Alternate)	N/A
	D-Sub	1
	Entrée ligne	1
	Sortie audio	1
	Type de sécurité antivol	Kensington Lock
	Haut-parleurs	2
Ports E/S (arrière)	Lecteur de carte	N/A
Alimentation	Consommation électrique annuelle (KWh)	N/A
	Type d'alimentation	External Adaptor 12V 2.5A
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	E
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Type de cordon d'alimentation	C13
	QC Output Power	N/A
	Puissance de sortie	N/A



PRO MP251

PRO MP251

Accessoires	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Etui de protection d'écran	0
	Casquette d'écran	0
	Speaker (Accessories)	0
	Câble DisplayPort	0
	Câble HDMI™	1
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	0
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Bungee pour souris	0
	Vis VESA	0
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	0
	Guide de démarrage rapide	1
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Fixation VESA	100x100mm
	Écran sans bordures	Yes
Dimensions et poids	Poids net (kg)	N/A
	Poids brut (kg)	N/A
Dimensions du produit avec support (LxPxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	557.5 x 198.3 x 421.8
Dimensions du support (LxPxH))	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	248.3 x 198.3 x 145.9
Dimensions du produit sans support (LxPxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	557.5 x 53.6 x 327
Poids	Poids sans pied (kg)	N/A
Garantie	Garantie	24M
Code-barre	EAN	4711377127172
	UPC	824142334058
	UCC14	10824142334055