



Écran FHD HP Series 5 Pro 27 pouces – 527pf ()

Présentation

Réinventez l'apparence et la convivialité au travail

Préservez votre concentration et votre flux de travail. L'écran FHD 27 pouces HP Series 5 Pro vous permet de travailler efficacement et confortablement. Votre travail prend vie facilement et à la vitesse de l'éclair, avec des détails nets et des couleurs homogènes. Le tout intégré dans un design élégant et moderne.



Travaillez de manière plus intelligente, plus souple et plus efficace

Accélérez votre travail sur cet écran FHD 27 pouces. Ne manquez aucun détail et profitez d'un défilement ultra-rapide et d'une fluidité accrue grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz[1]. Visualisez votre travail avec des couleurs plus vives, éclatantes et homogènes grâce à l'espace colorimétrique sRGB 100 % [1] et à la balance progressive des blancs HP[2].

Conçu pour vous inspirer

Changez votre regard sur votre bureau. Agrandissez votre espace d'affichage grâce à un cadre à micro-bords sans bord sur 3 côtés. Pour optimiser votre productivité, associez cet écran à un autre moniteur FHD 27 pouces HP Series 5 Pro[3] et à une station d'accueil[4] afin de bénéficier d'une configuration à deux écrans[5].

Conçu et certifié pour offrir un confort optimal tout au long de la journée

Sentez-vous au mieux de votre forme toute la journée. Trouvez la position optimale grâce au réglage quadridirectionnel, optimisé par les instructions étape par étape du Guide de l'environnement ergonomique[6]. Préservez le confort de vos yeux avec TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 et HP Eye Ease.

Le bon choix de matériaux

Cet écran est fabriqué avec au moins 90 % d'aluminium recyclé dans son socle[7] et est livré dans un emballage en papier certifié ou recyclé[8].

Caractéristiques

Résolution FHD

Profitez d'une clarté et de détails à couper le souffle grâce à la résolution Full HD 1 920 x 1 080 sur cet écran de 27 pouces de diagonale.^[1]

Technologie IPS

Quel que soit l'endroit où vous vous tenez, la technologie IPS assure une image précise et homogène sur de vastes angles d'affichage vertical et horizontal à 178 degrés.^[1]

Fréquence de rafraîchissement : 120 Hz

Avec sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, cet écran offre des détails nets et clairs, ainsi que des transitions fluides entre les images avec une réponse ultra-rapide.^[1]

Plus de contraste

Le taux de contraste de 1500:1 offre des couleurs nuancées, des noirs d'encre et de riches détails d'ombres.

Luminosité élevée

La luminosité de 350 nits offre une clarté d'image exceptionnelle. Profitez d'une superbe qualité visuelle pour le travail ou le loisir.^[1]

Couverture colorimétrique sRGB de 100 %

Profitez de couleurs ultra-fidèles grâce à l'espace colorimétrique sRGB 100 %. Cet écran HP fournit une reproduction idéale des couleurs en un minimum d'efforts.^[1]

[1] Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

[2] La fonctionnalité de répartition progressive des blancs de HP est conçue pour étalonner 100 % des blancs complets sur les écrans HP Series 5 Pro. Ce réglage vise à garantir un alignement homogène des points blancs entre les différents écrans HP Series 5 Pro. Toutefois, compte tenu de la nature propre à chaque écran, des différences perceptibles au niveau de la couleur blanche peuvent apparaître lorsque l'utilisateur regarde l'écran sous différents angles.

[3] Écran FHD 27 pouces HP Series 5 Pro - HP 527pf vendu séparément.

[4] Station d'accueil vendue séparément. Les deux écrans HP Series 5 Pro 27 pouces FHD - HP 527pf doivent être connectés à la station d'accueil pour permettre la configuration à deux écrans.

[5] La configuration peut varier en fonction de la disponibilité des ports sur le PC hôte. Deux entrées vidéo (HDMI ou DisplayPort) sont requises pour la configuration à deux écrans.

[6] Le Guide de confort ergonomique est disponible via HP Display Center. L'ordinateur hôte doit être équipé de Windows 10 ou d'une version ultérieure. HP Display Center est disponible sur Microsoft Store.

[7] La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition énoncée dans les critères EPEAT. Le pourcentage de verre recyclé dans l'écran varie selon le produit. La part de verre recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du verre. La part de métal recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du métal conformément aux définitions de la norme ISO 14021 pour les pièces métalliques de plus de 25 grammes.

[8] Les emballages HP à base de papier et de fibres des PC, écrans, imprimantes et consommables grand public et à usage professionnel sont déclarés par les fournisseurs comme étant fabriqués avec des fibres recyclées ou issues de sources certifiées, sachant qu'au moins 97 % du volume concerné est vérifié par HP. Le terme « emballage » désigne la boîte contenant le produit et tous les matériaux à base de papier qui se trouvent à l'intérieur. Ne sont pas pris en compte les emballages des produits et des accessoires des systèmes personnels et des pièces de rechange.

Spécifications

Couleur	Noir
Taille de l'écran (diagonale)	27"
Technologie de dalle	IPS; LED
Taille de l'écran (diagonale)	68,6 cm (27 pouces)
Format de l'image	16:9 ^[1]
Résolution native	FHD (1920 x 1080) ^[1,2]
Résolutions prise en charge	640 x 480 à 60 Hz; 640 x 480 à 75 Hz; 720 x 400 à 70 Hz; 800 x 600 à 60 Hz; 800 x 600 à 75 Hz; 1024 x 768 à 60 Hz; 1280 x 720 à 60 Hz; 1280 x 1024 à 60 Hz; 1440 x 900 à 60 Hz; 1600 x 900 à 60 Hz; 1680 x 1050 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 50 Hz; 1920 x 1080 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 100 Hz; 1920 x 1080 à 120 Hz; 1280 x 1024 à 75 Hz; 720 x 480 à 60 Hz; 720 x 576 à 50 Hz; 1024 x 768 à 75 Hz; 1280 x 720 à 50 Hz; 1280 x 720 à 100 Hz; 1280 x 800 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 75 Hz
Pas de masque	0,3114 x 0,3114 mm ^[1]
Luminosité	350 nits ^[1]
Rapport de contraste	1500:1 ^[1]
Temps de réponse (standard)	5ms GtG (with overdrive) ^[1]
Dimensions (L x P x H)	61,17 x 7,41 x 35,57 cm (sans socle)
Dimensions (L x P x H)	24.08 x 2.92 x 14 in (without stand)
Dimensions avec socle (L x P x H)	61,17 x 22,9 x 54,31 cm
Poids	6,1 kg (avec socle); 4,4 kg (sans socle)
Poids	13.45 lb (with stand); 9.7 lb (without stand)
Fonctions d'affichage	Réglage en hauteur, inclinaison, rotation, pivotement ^[1]
Commandes à l'écran	Brightness+; Color; Image; Input; Power; Menu; Management; Information; Exit
Couleurs d'affichage	Up to 16.7 million colors supported ^[3]
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	30 à 138 kHz ^[1]
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	50 à 120 Hz ^[1]
Caméra	Pas de webcam intégrée
Alimentation	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Plage de températures en fonctionnement	5 à 35 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	20 to 80% RH (non-condensing)
Sustainability specifications	Au moins 35 % de métal recyclé, dont 90 % d'aluminium recyclé et 10 % d'acier recyclé dans le socle; Contient du plastique à risque océanique; La dalle de l'écran contient 20 % de verre recyclé; Le matériau d'emballage en pâte à papier moulée à l'intérieur de la boîte est composé à 100 % de sources recyclées ou certifiées; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont recyclables à 100 % de sources certifiées ou recyclées; Au moins 90 % de plastique recyclé post-consommation; Faible teneur en halogène
Certifications et conformités	MEPS Australie–Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; ISC; Faible lumière bleue; UAE; TUV-GS; Certificats Ukraine; NRCS; PSE; EMF; UL; Sans scintillement TUV Eye Comfort 3.0 4 étoiles; NFPA99; ISDE
Sécurité physique	Emplacement pour dispositif antivol standard ^[5]
Logiciel de gestion	HP Display Center; HP Client Management Script Library ^[6,7]
Garantie fabricant	Garantie limitée HP de trois ans
Contenu de l'emballage	Écran; Câble DisplayPort™ 1.2; Câble HDMI; Carte de garantie; Câble USB Type-A vers B; Câble d'alimentation secteur; Affiche d'installation rapide ^[4]

Autres spécifications

Altitude de stockage	Jusqu'à 12 192 m
Altitude de stockage	Up to 40,000 ft
Altitude en fonctionnement	Jusqu'à 5 000 m
Altitude en fonctionnement	Up to 16,400 ft
Angle de vision horizontale	178°
Angle de vision verticale	178°
Anti-scintillement	Oui
Brume	25%
Cadre	Sans bords sur 3 côtés avec cadre à micro-bords
Certification Energy Star	Certifié ENERGY STAR®
Classe d'efficacité énergétique	C
Connecteurs vidéo	Port HDMI Entrée DisplayPort™
Couches par palette	Fiche palette : 5 couches (20 pieds, 40 pieds, 40 pieds HQ); Palette : 4 couches (20 pieds et 40 pieds); 5 couches (40 pieds HQ)
Couleur du support	Noir ; Argent
Couleur produit	Noir
Courbure	Flat
Demande de puissance en mode veille	0,5 W
Demande d'énergie en mode de fonctionnement pour la gamme dynamique standard (SDR)	13 W
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	69,9 x 16 x 44,6 cm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	27.52 x 6.3 x 17.56 in
Dimensions de la palette	Slip sheet: 44.49 x 27.91 x 88.35 in (20 ft, 40 ft, 40 HQ); Pallet: 44.49 x 27.91 x 75.63 in (20 ft, 40 ft); Pallet: 44.49 x 27.91 x 93.19 in (40 HQ)
Dimensions de la palette (L x P x H)	Fiche palette : 113 x 70,9 x 224,4 cm (20 pieds, 40 pieds, 40 HQ); Palette : 113 x 70,9 x 192,1 cm (20 pieds, 40 pieds); Palette : 113 x 70,9 x 236,7 cm (40 HQ)
Dimensions du produit avec socle (L x P x H)	24.08 x 9.02 x 21.38 in
DisplayPort™	1 port DisplayPort™ 1.2
Dureté	3H ^[1]
Durée de vie minimale de la lampe de rétroéclairage (à la moitié de la luminosité)	30,000 hours

EPEAT registered	EPEAT Gold avec Climate+ ^[8]
Empreinte de la zone de base (système impérial)	10.08 x 8.15 in
Empreinte de la zone de base (système métrique)	25.6 x 20.7 cm
Faible Lumière bleue	HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV) ^[1]
Fiche technique - photo 1	https://hp.widen.net/content/b5saojukok/png/Rhone_527pf_Jetblack_Catalog_VisID_GrayBG_Front_3229193.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dlkxlp
Fiche technique - photo 2	https://hp.widen.net/content/0542nolxn4/png/Rhone_527pf_Jetblack_Catalog_WhiteBG_FrontRight_3229197.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dlkxlp
Fiche technique - photo 3	https://hp.widen.net/content/vdj1bubijx/png/Rhone_527pf_Jetblack_Catalog_VisID_GrayBG_Rear_3229803.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dlkxlp
Fiche technique - photo 4	https://hp.widen.net/content/3rqysmomg9/png/Rhone_527pf_Jetblack_Catalog_VisID_GrayBG_LepftPropfile_3229241.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dlkxlp
Fonctions spéciales	Coaching ergonomique pour la mise en place de l'OBE; Balance progressive des blancs ^[15]
Fréquence de rafraîchissement (maximum)	120 Hz
Gamme de couleurs	100% sRGB ^[1]
HDCP	Oui, DisplayPort™ et HDMI
HDMI	1 port HDMI 1.4
Image de légende du produit	https://prismui-int.inc.hp.com/prod/Crystal.1/DAMHandler/Accessories/Rhone_527f_Jetblack_Catalog_VisID_GrayBG_Front_Callouts_Wallpaper.png
Image de légende du produit	https://prismui-int.inc.hp.com/prod/Crystal.1/DAMHandler/Accessories/Rhone_527f_Jetblack_Catalog_VisID_GrayBG_Rear_Callouts.png
Inclinaison	-5° à +20°
Labels écologiques	CECP; SEPA; Green Mark (Taiwan); Label écologique Japan PC; CEL niveau 1; EE Ukraine; Corée MEPS; Californie (CEC)
Logo de classe d'efficacité énergétique	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055644.png
Logo de la technologie 1	https://prismui-int.inc.hp.com/prod/Crystal.1/DAMHandler/Accessories/EPEAT_GOLD_PLUS_ICON.png
Logo de la technologie 2	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08717783.png
Montage VESA	100 x 100 mm
Pied amovible	Yes
Pivot	±45°
Pixels par pouce (ppi)	82 ppi
Plage d'humidité à l'arrêt	5 - 95%
Plage de réglage en hauteur	150 mm
Plage de températures en fonctionnement	41 to 95°F
Poids de la palette	Fiche palette : 319,6 kg (20 pieds, 40 pieds, 40 HQ); Palette : 268,6 kg (20 ft, 40 ft); 332,6 kg (40 HQ)
Poids de la palette	Slip sheet: 704.6 lb (20 ft, 40 ft, 40 HQ); Pallet: 592.2 lb (20 ft, 40 ft); 733.3 lb (40 HQ)
Poids du carton/paquet	9 kg

Poids du carton/paquet	19.8 lb
Port USB Type-A	4 ports USB Type-A, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (dont 1 de charge)
Produits par couche de palette	7
Produits par palette	Fiche palette : 35 (20 pieds, 40 pieds, 40 pieds HQ); Palette : 28 (20 pieds, 40 pieds); 35 (40 pieds HQ)
Résolution (maximum)	FHD (1 920 x 1 080 à 120 Hz) ^[1]
Résolution du panneau	6 bits + FRC ^[1]
Sécurité du produit	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
TCO Certified	Certifié TCO, génération 10 ; Certifié TCO, Edge
Taille de diagonale visible	27 pouces (68,58 cm)
Taux de contraste de l'écran (dynamique)	10.000.000:1
Température hors fonctionnement - Celsius	-40 à 65 °C
Température hors fonctionnement - fahrenheit	-40 to 149°F
Traitement de l'écran	Antireflet
Type d'alimentation électrique	Internal
Type de socle	With stand; Height adjustable stand
Type de rétroéclairage	Éclairé à la périphérie
USB B (activation du hub)	1 port USB-B
Url externe de classe d'efficacité énergétique	https://eprelec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2269440
Zone d'affichage (mesure impériale)	23.54 x 13.24 in
Zone d'affichage (mesure métrique)	59,79 x 33,63 cm
pivot	±90°

[1] Toutes les spécifications représentent les spécifications typiques fournies par les fabricants de composants d'HP, les performances réelles peuvent varier à la hausse ou à la baisse.

[2] Port DisplayPort™ 1.2 ou HDMI 1.4 nécessaire pour utiliser la dalle à sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit prendre en charge une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz (couleur 6 bits) avec un port DisplayPort™ ou HDMI.

[3] Nombre de couleurs disponibles grâce à la technologie A-FRC.

[4] Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.

[5] Lock sold separately.

[6] Host PC requires Windows 10 and above. HP Display Center is available on the Microsoft store.

[7] La bibliothèque de scripts HP Client Management Script Library doit être téléchargée sur l'ordinateur connecté pour exécuter les commandes CMSL. Certaines restrictions peuvent s'appliquer aux écrans existants. Rendez-vous sur hp.com pour télécharger HP CMSL.

[8] Homologué EPEAT le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consulter le site www.epeat.net. D'après une homologation aux États-Unis selon les critères EPEAT et EPEAT Climate+. Le statut et le niveau varient selon les pays. Rendez-vous sur www.epeat.net pour plus d'informations.

[15] Le Guide de confort ergonomique est disponible via HP Display Center. Le PC hôte doit être équipé de Windows 10 ou d'une version ultérieure. HP Display Center est disponible sur Microsoft Store.

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Sep 28, 2026 8:56 AM UTC+0000