

Clé Caractéristiques

- Écran pc gamer taux de rafraîchissement de 240Hz pour un jeu fluide.
- Temps de réponse de 1ms (MPRT) pour plus de précision.
- Moniteur pc gamer incurvé 1500R pour des visuels immersifs.
- Adaptive™ Sync pour les distorsions d'images.
- Résolution Full HD pour des images riches en détails



Produit Description

Préparez-vous à jouer sur l'écran VX2719-PC-MHD 27" Full HD. Améliorez votre expérience grâce à la courbe immersive 1500R, qui met l'accent sur votre jeu. L'écran ultra réactif de 240 Hz offre des taux de rafraîchissement de niveau professionnel pour vous permettre de gagner face à vos adversaires et de profiter d'un jeu ultra fluide, quelle que soit l'intensité de l'action. Un design épuré, avec un écran sans bords sur trois côtés et des dimensions élégantes, crée un produit qui offre tout ce dont vous avez besoin. La technologie AMD FreeSync™ Premium élimine distorsions d'images et les images saccadées pour une expérience de jeu fluide. Et le temps de réponse MPRT de 1 ms vous permet de réagir dans le jeu avec une précision optimale. Le VX2719-PC-MHD est également équipé des pré-réglages ViewMode™ exclusifs de ViewSonic, qui offrent des performances d'écran optimisées pour une variété de besoins, comme le jeu, l'édition ou le visionnage de films. De plus, les entrées DisplayPort et HDMI offrent une connectivité flexible pour le jeu et vos loisirs.

Visitez Nouswww.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	27
Zone visible (pouces):	27
Type de dalle:	VA Technology
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique:	3,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Type de source lumineuse:	LED
Luminosité:	250 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Rapport d'aspect:	16:9
Temps de réponse (MPRT):	1ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	1500R
Taux de rafraîchissement (Hz):	240
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	FreeSync Premium
Low Blue Light:	Software solution
Sans scintillement:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Taille des pixels:	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation PC:	Windows 11 certified; macOS tested
Résolution Mac® (min):	1920x1080

CONNECTEUR

Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 2.0:	2
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	DC Socket (Center Positive)

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2Watts x2
-------------------------	-----------

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	26W
Eco Mode (optimized):	28W
Consommation (typique):	31W
Consommation (max):	35W
Tension:	AC 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	External Power Adaptor

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
-----------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Affichage à l'écran:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% to 90%

MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	75 x 75 mm
------------------	------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	HDMI (v2.0): 31.469 ~ 291.309KHz, DisplayPort (v1.4): 31.469 ~ 219.309KHz
Fréquence Verticale:	HDMI (v2.0): 48 ~ 240Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 240Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
----------------------------	--

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20°
------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	8.6
Net sans support (lbs):	7.3
Brut (lbs):	12.1

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	3.9
Net sans support (kg):	3.3
Brut (kg):	5.5

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	27 x 17.4 x 6.1
Physique (in.):	24 x 18.7 x 8.8
Physique sans support (in.):	24 x 14.3 x 2.9

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHPX)

Emballage (mm):	687 x 443 x 156
Physique (mm):	611 x 475 x 225
Physique sans support (mm):	611 x 363 x 75

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX2719-PC-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market