

# Epson LQ-690IIN

## FICHE TECHNIQUE



Impression matricielle rapide et fiable avec l'Epson LQ-690IIN. Sa nature robuste et son design moderne s'intègrent parfaitement à tout environnement.

Conçue dans une optique de productivité, la LQ-690IIN est une imprimante matricielle extrêmement fiable avec un ruban bénéficiant d'une autonomie impressionnante. Rapide et compacte, elle est également robuste. Son design moderne permet une intégration sans effort dans n'importe quel environnement de travail, qu'il s'agisse d'un bureau ou d'un entrepôt.

Impression rapide :

Imprimez rapidement et de manière plus productive. La LQ-690IIN imprime l'original et six copies, et elle est capable d'imprimer à une vitesse remarquable pouvant atteindre 487 cps (10 cpi) en utilisant les polices résidentes.

Autonomie de ruban élevée :

Dans un environnement de travail exigeant et en constante évolution, il est essentiel de disposer d'une autonomie de ruban élevée. Avec une capacité de 10 millions de caractères par ruban, la LQ-690IIN se distingue sur le marché des imprimantes à plat. Économique, elle offre de longs cycles d'impression avant le remplacement du ruban, de faibles coûts d'exploitation et un faible coût total de possession. De plus, le ruban est transférable, ce qui signifie que vous pouvez utiliser les rubans de votre imprimante actuelle dans votre nouvelle imprimante, réduisant ainsi les coûts et le gaspillage.

Fiabilité :

Fiable et durable, ce modèle assure aux utilisateurs un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures. Le châssis robuste peut résister à des conditions d'humidité et de chaleur élevées, et ses fonctionnalités en réseau rendent la LQ-690IIN parfaite pour toutes vos exigences professionnelles. La productivité est augmentée et la maintenance est réduite, des caractéristiques essentielles pour la production de grandes quantités de documents et de données.

Design moderne :

Cette imprimante compacte et robuste a été conçue pour s'adapter à votre bureau. Avec son châssis moderne, noir et blanc, elle s'intègre parfaitement aux environnements de bureau et d'entrepôt.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Grande vitesse**  
Vitesse d'impression impressionnante de 487 cps (10 cpi) avec 1 + 6 copies
- **Qualité**  
Cette imprimante à impact 24 aiguilles et 106 colonnes est gage de meilleure qualité.
- **Fiabilité**  
Tête d'impression durable et temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures
- **Design moderne**  
Le châssis noir et blanc s'intègre facilement dans n'importe quel environnement de travail.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Nombre d'aiguilles  | 24 aiguilles |
| Nombre des colonnes | 106 Colonnes |

### IMPRESSION

|                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse d'impression | Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 487 car./sec, 12 cpi: 529 car./sec, Draft: 10 cpi: 366 car./sec, 12 cpi: 396 car./sec, LQ: 10 cpi: 121 car./sec, 12 cpi: 132 car./sec |
| Codes-barres         | Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E                                        |
| Perforations         | 6 plus un original                                                                                                                                                    |
| Tables de caractères | PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic                                                                                       |

### CONNECTIVITÉ

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Connexions | USB 2.0, Parallèle bidirectionnel, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### GESTION DU PAPIER

|                                                          |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation en papier                                   | Feuille individuelle devant, Papier en continu derrière, Sortie papier devant                                                                                                  |
| Formats de papier                                        | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton |
| Épaisseur du papier en continu                           | 0,065 mm - 0,49 mm                                                                                                                                                             |
| Épaisseur du papier des feuilles de base pour étiquettes | 0,16 mm - 0,19 mm                                                                                                                                                              |
| Épaisseur du papier des étiquettes « total sheet »       | 0,16 mm - 0,19 mm                                                                                                                                                              |
| Épaisseur du papier Multi Part 0,12 mm - 0,49 mm         |                                                                                                                                                                                |
| Épaisseur du papier Single Sheet                         | 0,065 mm - 0,15 mm                                                                                                                                                             |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                                             |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie                                      | 38 W, 3 W (en veille)                                                                                                                                                 |
| Dimensions du produit                                       | 480 x 301 x 211 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                   |
| Poids du produit                                            | 6,8 kg                                                                                                                                                                |
| Température                                                 | fonctionnement 5°C - 35°C                                                                                                                                             |
| Systèmes d'exploitation compatibles                         | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
| Logiciels inclus                                            | Epson Status Monitor                                                                                                                                                  |
| Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances) | 20.000 Heures                                                                                                                                                         |
| Pression acoustique                                         | Fonctionnement : 59 dB(A)- en veille: 54 dB(A)                                                                                                                        |

### AUTRE

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 12 Mois retour atelier<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CJ82403    |
| Code EAN          | 8715946695983 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |
| Taille de palette | 4 Pièces      |

## Epson LQ-690IIN

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Logiciel (CD)
- Document de garantie
- Câble électrique
- Ruban

### CONSOMMABLES

- Ruban noir LQ-690 (10 millions de caractères) (C13S015610)

Epson France S.A. – Zone Export  
Siège social  
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Pour plus d'information, visitez [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

#### Information/Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi  
(Tarif d'une communication locale hors couts lies à l'operateur)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

**EPSON®**