

Fiche produit

Spécifications



APC Back-UPS Pro, Onduleur parafoudre, 1500, 230 V, CEE 7/5 prises Schuko

BR1500G-FR

Aperçu

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
puissance nominale en W	865 W
puissance nominale en VA	1500 VA
type de produit ou de composant	Onduleur (UPS)
type de connexion de sortie	3Français/Belge 3Français/Belge surtension
longueur de câble	1,5 m
nombre de câbles	1
type de batterie	Batterie d'accumulateurs au plomb

Piles et temps d'exécution

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Nombre d'emplacements occupés par la batterie	0
Nombre d'emplacements sans batterie	0
Temps de recharge de la batterie	8 H
Nombre de batteries de remplacement	1
tension de pile	24 V
capacité de batterie	9,0 Ah
Durée de vie de la batterie	23 W nominal
durée de vie de la pile	3...5 yr
Batterie de remplacement	APCRBC124
Interface de mise en service	Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.
Autonomie étendue	0

Général

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

équipement fourni	câble téléphonique manuel de l'utilisateur câble USB
Nombre d'emplacements libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacements de module d'alimentation remplis	0
Protocole du port de communication de redondance	No

Physique

hauteur	30,1 cm
largeur	11,2 cm
profondeur	38 cm
poids du produit	12,8 kg
Préférence de montage	No preference
mode d'installation	Non montable en rack
Mis à jour par	0
option Variante	No

Entrée

fréquence réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-détection
Fiche standard	Français/Belge
limites de la tension d'entrée	156...300 V réglable 176...294 V

Sortie

Puissance configurable maximale en W	865 W
Fonction de sortie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
Interface utilisateur	Line interactive
serveur Web	Sinusoïde approchée
Puissance configurable maximale en VA	1500 VA
Rapport de transformation	10 ms (standard) : 12 ms maximum

Conformité

certifications du produit	CE
normes	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Politique de protection des équipements	À vie : 150 000 Euros

Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
humidité relative	0...95 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-15...45 °C

Limites de tension d'alimentation	0...95 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
niveau acoustique	45 dBA

Communications et gestion

fonction alarme	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
-----------------	---

Protection et filtrage contre les surtensions

tenue aux ondes de choc	441 J
-------------------------	-------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,900 cm
Largeur de l'emballage 1	24,000 cm
Longueur de l'emballage 1	49,000 cm
Poids de l'emballage 1	13,590 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	17
Hauteur de l'emballage 2	130,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	243,000 kg
SCC14	10731304268731

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne
----------	---

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)