

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Easy UPS 1600VA, Tour, 230V, 4 prises SCHUKO, AVR

BVG1600I-GR

Principales

Main input voltage	220...240 V CA monophasé
Input connection	CEE 7/7 7,9 A
Input protection	Disjoncteur
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz utilisation en intérieur uniquement
Output voltage	230 V CA monophasé
Rated power in W	900 W
Rated power in VA	1600 VA
Output connection	4 CEE 7/3
Output connection	SCHUKO CEE 7/7P
Type of USB power supply	Aucun
Maximum configurable power in W	900 W
Output voltage tolerance	+/- 10 %
Transfer time	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
UPS topology	Interactif
Waveform type	Approximation par paliers d'une onde sinusoïdale
Full load runtime	00:01:00 900 W
Half load runtime	00:06:45 450 W

Graphiques

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph

Complémentaires

Battery type	Au plomb interne inclus
Control panel	Affichage d'état par LED avec indication « en ligne » : sur batterie
Emergency power off	Non
Alarm	Alarme lors du passage en mode batterie ; niveau minimal batterie distincte : température élevée : alarme de tonalité continue de surcharge
Surge energy rating	156 J
Color	Noir
Height	182 mm
Width	130 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Depth	320 mm
Product weight	9,7 kg
USB compatible	No
Mounting mode	Installation bureau compact
Max runtime	0,8 min
Range of product	Easy UPS
Product or component type	Uninterruptible Power Supply (Onduleur)

Environnement

Product certification	CB
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...3000 m
IP protection	IP20 utilisation en intérieur uniquement
Relative humidity	0...95 % sans condensation
Storage relative humidity	0...95 % sans condensation
Acoustic level	< 45 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Batteries & durée de fonctionnement

Battery type	VRLA
Extendable runtime	0
RBC quantity	0
Battery design life	3...5 année(s)
Battery life	3...5 année(s)
Battery charging power	28 W utilisation en intérieur uniquement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	18,2 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	32 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,7 kg
SCC14	10731304769573

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24 ASI
--------------------	--------



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1 178 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	154 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	990 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	24 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	70 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	33
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Non
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative



