

Fiche technique du produit

Spécifications



SMART-UPS APC sur Liaison, 1 500 VA/1 500 W, montage en rack 2U, 230 V, 6 prises CEI C13, carte de Réseau, extension, avec kit de rails

SRT1500RMXLI-NC

Présentation

Présentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
--------------	---

Principales

Main input voltage	230 V CA monophasé
Other input voltage	220 V
Input connection	BS 1363 Britannique IEC 60320 C14 CEE 7/7
Efficiency at full load	100...275 V 40% charge 176...275 V pleine charge
Input frequency	40...70 Hz détection automatique
Output voltage	230 V CA monophasé
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	1500 W
Rated power in VA	1500 VA
Output connection	6 CEI 60320
Bypass type	By-pass intégré
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	Moins de 2 %
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Maximum configurable power in W	1500 W
UPS topology	En ligne
Waveform type	Sinusoïde
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Batterie de remplacement	APCRBC155

Graphiques

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph

Complémentaires

Battery type	Au plomb interne inclus
--------------	-------------------------

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emergency power off	Oui
Free slot	0
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Alarme audible et visible : classés par gravité
UPS connectivity	Port série Port USB Carte de gestion réseau préinstallée 3
Surge energy rating	432 J
Number of rack unit	2U
Cable length	1,8 m
Number of cables	1
Color	Noir
Height	85 mm
Width	432 mm
Depth	505 mm
Product weight	21 kg
Mounting location	Rack
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Monté en rack avec kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Verticale
Mounting mode	Monté en rack avec kit inclus
Provided equipment	CD avec logiciel Câble de communication Cordon d'alimentation détachable propre au pays CD de documentation Guide d'installation Carte gestion réseau Matériel de montage en rack Supports de montage en rack Rails de support de montage en rack Sonde de température Câble USB Carte de garantie
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Uninterruptible Power Supply (Onduleur)

Environnement

Product certification	CE EAC UK PSTI
Marking	Marquage CE

Standard	EN/IEC 62040-1 :2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2 :2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2 :2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % sans condensation
Storage relative humidity	0...95 % sans condensation
Acoustic level	50 dBA
Heat dissipation	317 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Batteries & durée de fonctionnement

Battery type	Batterie au plomb scellée
Battery voltage	48 V
Extendable runtime	1
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 H
RBC quantity	1
Battery life	3...5 année(s)
Battery charging power	108 W nominal

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	24,5 cm
Largeur de l'emballage 1	69 cm
Longueur de l'emballage 1	59,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	32,58 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24 Batterie 36 ASI
--------------------	--------------------



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	5 283 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	363 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	4 913 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

🔗 Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	15 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	58
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

