

Fiche Produit

Spécifications



Onduleur Smart-UPS APC RC 1 000 VA, 230 V

SRC1000I

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 18 mars 2021

⚠ Ventes limitées pour les services

Présentation

Lead time : Généralement disponible en stock

Principales

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Puissance nominale en W	800 W
Puissance nominale en VA	1000 VA
Prise standard	IEC 60320 C20
Output connection type	4 CEI 60320 C13
Longueur de câble	1,22 m
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	CD avec logiciel Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	25,7 cm
Largeur	16,6 cm
Profondeur	42 cm
Poids du produit	14,82 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No
Position de montage	Vertical

Entrée

Fréquence du réseau	47...63 Hz
Limites de la tension d'entrée	réglable 160...280 V

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	800 W
Distorsion harmonique	Moins de 2 %
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Facteur de crête	3:1
Type UPS	On-line Double conversion
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Type de bypass	By-pass intégré

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-20...50 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Niveau acoustique	50 dBA
Dissipation thermique	652 Btu/h

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées	1
Temps de recharge de la batterie	3 H
Informations complémentaires	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240

Communication et gestion

Emplacement disponible	1
Tableau de configuration	LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
Alarme	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	420 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Protection des lignes de données	Protection modem/fax RJ45 (ligne double à quatre fils)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Longueur de l'emballage 1	28,8 cm
Nb produits dans l'emballage 1	1
Nb produits dans l'emballage 3	12
Largeur de l'emballage 1	55,6 cm
Hauteur de l'emballage 1	38,4 cm
Poids de l'emballage 1	16,62 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement, optional on-site warranties available, Garanties étendues en option
----------	--

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence SRC1000I est remplacée par :

1x		APC Smart-UPS SRT 5 kVA, kit matériel de sorties SRT001
----	---	--