HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC (AS1M5AV) ()



Présentation

Maximisez l'efficacité grâce à une extensibilité qui stimule l'entreprise

Le HP ProDesk 2 G1i format tour vous aide à optimiser vos ressources. Renforcez votre activité avec les outils professionnels essentiels, les fonctions de sécurité et le puissant processeur Intel®[2] de ces ordinateurs. Aussi abordables que facilement configurables, ils s'adaptent aisément à la croissance de votre entreprise.

Des performances optimisées

Soyez prêt à relever les défis de la journée de travail avec le dernier processeur Intel® Gen 14[2], la mémoire DDR5 et un SSD NVMe.

Contribue à la sécurité du matériel et des données

Protégez votre investissement avec le micrologiciel TPM, une boucle cadenas et des accessoires intégrés ainsi que des câbles de verrouillage fins[4].

Ports pour une expansion facile

Connectez des périphériques temporaires avec quatre ports USB à l'avant et des périphériques fixes avec quatre ports USB à l'arrière.

Conçues avec un objectif

Homologué EPEAT[6] et certifié ENERGY STAR®, l'emballage contient du papier issu de sources certifiées ou recyclées. [5].

---

[2] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative ainsi que de vos configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d'Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.

[4] Les câbles et verrous sont vendus séparément et ne sont pas fournis.

[5] 100 % de l'emballage extérieur fabriqué à partir de fibres certifiées et recyclées provenant de sources durables. Cales composées à 100 % de fibres de bois recyclées et de matériaux organiques. Les cales en plastique sont composées de plus de 90 % de plastique recyclé.

[6] D'après l'enregistrement US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.epeat.net.

Spécifications

Format	Tour
Chipset	Intel® H770[3]
Logements pour mémoire	2 DIMM
Baies pour lecteurs internes	Un disque dur de 3,5 po
Audio	Codec Realtek ALC3602-CG, prise audio combinée avec prise en charge de casque CTIA et OMTP, entrée et sortie audio, entrée microphone et réaffectation sur prises.
Dimensions (L x P x H)	15,5 x 30,8 x 33,7 cm *(Les dimensions du système peuvent varier en fonction des différences de configuration et de fabrication.)*
Poids	5,98 kg *(Le poids exact dépend de la configuration.)*
Ports	1 port USB Type-C®, vitesse de transfert 10 Gbit/s; 3 ports USB Type-A, vitesse de transfert de 5 Gbit/s; 1 prise combinée casque/microphone
Logements d'extension	2 logements M.2 ; 1 logement PCIe 3 x1 ; 1 logement PCIe 4 x16[9,10,11] *(1 emplacement M.2 pour WLAN et 1 emplacement M.2 2242/2280 pour le stockage.)*
Ports	4 ports USB 2.0 Type A; 1 port HDMI 1.4b; 1 port DisplayPort™ 1.4a; 1 port RJ-45; 1 connecteur d'alimentation; 1 entrée/sortie ligne audio; 1 port série (en option)
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	49,9 x 40 x 28,7 cm
Poids du carton/paquet	9,05 kg
Sustainability specifications	45 % de plastique recyclé post-consommation
Gestion de la sécurité	Boucle antivol ; Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ; câble antivol pour accessoires intégré ; câble antivol ultrafin[14,15,16]
Logiciels fournis	Documentation HP[12,13,20]

Autres spécifications

Couleur	Prise noire
Emplacement de port d'E/S	Avant
Emplacement de port d'E/S	Arrière
Fiche technique - photo 1	https://hp.widen.net/content/woyfnxhp7n/png/Rauru_HP_ProDesk_2_Tower_G1i_Desktop_PC_JetBlack_nonODD_Catalog_TransparentBG_Front_42114 w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=glyrwk
Icône TS Playbook carte graphique	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169202.png
Icône TS Playbook connectivité	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png
Icône TS Playbook dimensions tour	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201997.png
Icône TS Playbook mémoire	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267700.png
Icône TS Playbook poids (syst. anglais)	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05790117.png
Icône TS Playbook poids (syst. métrique)	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267650.png
Icône TS Playbook processeur	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201972.png
Icône TS Playbook stockage	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192819.png
Icône TS Playbook système d'exploitation	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905482.png
Logiciels fournis	HP Setup Integrated OOBE
Logiciels fournis	HP Support Assistant
Logiciels fournis	HP System Event Utility
Logiciels fournis	30 jours d'essai McAfee Online Protection
Logiciels fournis	Acheter Microsoft Office (vendu séparément)
Logiciels fournis	HP UEFI BIOS Certification level 2.11
Marque du produit	HP
Numéro de note de bas de page de la carte graphique	[24]
Numéro de note de bas de page des ports E/S externes	[11,20]
Plage d'humidité de fonctionnement	15 à 80 % d'humidité relative
Plage de températures en fonctionnement	5 à 35 °C
Plage de températures en fonctionnement	41 to 95°F

[3] Intel vPro® requiert Windows 10 Pro 64 bits ou une version ultérieure, un processeur compatible vPro, un chipset optimisé vPro, un LAN filaire compatible vPro et/ou un WLAN Wi-Fi 6E et TPM 2.0. Certaines fonctionnalités requièrent des logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. Les fonctionnalités varient en fonction de vPro® Essentials et Enterprise. Consultez la page http://intel.com/vpro.

[9] Carte vendue séparément.

[10] 4 ports série : en option via le logement PCIe, disponibles uniquement dans certaines régions.

[11] Les ports HDMI/VGA seront recouverts lorsqu'un processeur graphique non interne est configuré sur la machine expédiée.

[12] Abonnement à McAfee LiveSafe™ requis.

[13] HP Support Assistant est disponible sur Windows. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.

[14] Verrouillage de sécurité par câble antivol possible (vendu séparément).

[15] La fonction TPM sera prise en charge sur l'appareil pré-configuré avec FreeDOS et sera définie par défaut comme activée dans le menu de configuration du BIOS pour un appareil dTPM. Elle sera définie par défaut comme désactivée dans le menu de configuration du BIOS pour un appareil fTPM.

[16] Câble antivol physique pour une meilleure gestion du câble.

[20] Disponible pour certains skus seulement.

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.