



## TS-431K

|                                                  |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processeur                                       | AnnapurnaLabs, une société d'Amazon, quad-core Alpine AL214 à 1,7GHz                                                                      |
| Architecture de processeur                       | ARM 32 bits                                                                                                                               |
| Unité de calcul en virgule flottante             | Yes                                                                                                                                       |
| Moteur de chiffrement                            | Yes                                                                                                                                       |
| Mémoire système                                  | 1 Go DDR3                                                                                                                                 |
| Mémoire maximale                                 | 1 Go DDR3                                                                                                                                 |
| Mémoire flash                                    | 512 Mo (protection de l' OS par Double démarrage)                                                                                         |
| Baie de lecteur                                  | 4 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbits/s 3,5 pouces                                                                                                  |
| Compatibilité des disques                        | Baies de 3,5 pouces :<br>Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces<br>Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces<br>Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces |
| Remplaçable à chaud                              | Yes                                                                                                                                       |
| Prise en charge de l' accélération par cache SSD | Yes                                                                                                                                       |
| Port Ethernet Gigabit (RJ45)                     | 2                                                                                                                                         |
| Sortie de veille sur réseau (WOL)                | Yes                                                                                                                                       |
| Trame Jumbo                                      | Yes                                                                                                                                       |
| Port USB 3.2 Gen 1                               | 2                                                                                                                                         |
| Facteur de forme                                 | Tour                                                                                                                                      |
| Témoins lumineux                                 | Alimentation, État, LAN, USB, HDD1-4                                                                                                      |
| Boutons                                          | Alimentation, Réinitialisation, Copie automatique USB                                                                                     |
| Dimensions (H x L x P)                           | 169 × 160 × 219 mm                                                                                                                        |

|                                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Poids (net)                                                            | 2,01 kg                                               |
| Poids (brut)                                                           | 3,47 kg                                               |
| Température de fonctionnement                                          | 0 - 40 °C (32°F - 104°F)                              |
| Température du stockage                                                | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)                             |
| Humidité relative                                                      | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27 °C (80,6 °F) |
| Bloc d'alimentation                                                    | Adaptateur 90W (12 V CC), 100 - 240 V CA              |
| Consommation électrique :<br>Mode Veille du disque dur                 | 11,928 W                                              |
| Consommation électrique :<br>Mode de fonctionnement,<br>typique        | 26,57 W                                               |
| Ventilateur                                                            | 1 x 120mm, 12 V CC                                    |
| Avertissement système                                                  | Buzzer                                                |
| Emplacement de sécurité<br>Kensington                                  | Yes                                                   |
| Nombre max. de<br>connexions simultanées<br>(CIFS) - avec mémoire max. | 400                                                   |

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d'illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.