

PDU EN RACK VP8858 VERTIV™ GEIST™

Surveillé, au niveau de l'unité EC



PRÉSENTATION

Le PDU surveillé propose des mesures de consommation électrique en temps réel et des alertes par e-mail et SNMP relatives à la tension, la puissance réelle, la puissance apparente, l'intensité et aux kilowatts/heure. Ce PDU livre des informations importantes permettant à l'utilisateur d'équilibrer les charges, d'évaluer les tendances d'utilisation énergétique et de bénéficier d'une disponibilité maximale.

Avantages

- Efficacité améliorée et coûts énergétiques réduits
- Gestion et optimisation de la capacité électrique
- Suppression des temps d'arrêt
- Coût de possession réduit et ROI optimisé

Référence :

VP8858 Surveillé, au niveau de l'unité EC

Configuration électrique :

16A, 230V, 3,6kW

Configuration physique :

36in / 914 mm Vertical

Récapitulatif produit : VP8858 -

Surveillé, au niveau de l'unité EC, évolutif, 16A 230V, Vertical, (18) CEI C13, (2) CEI C19, C20, surveillance d'alimentation d'entrée. Surveillance environnementale à l'aide de capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet avec montage en série. Écran LED à haute visibilité locale. revêtement poudré noir.

Spécifications et options

Surveillance	Surveillance de l'alimentation d'entrée. Surveillance environnementale à l'aide de capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet avec montage en série. Écran LED à haute visibilité locale.
Niveau 1 de surveillance	Surveillance phase (A) (kWh, W, VA, PF, V, A) Mesures électriques conformes à la norme ANSI C12.1 et CEI 62053-21 à des exigences de classe de précision de 1 %
Prise en charge VLC	Oui
Nombre d'entrées	1
Tension	230V
Courant	16A
VA par entrée (capacité de charge)	3,6kW
Fréquence	50/60 Hz
Protection contre la surintensité	Aucune
Commutateur	Non
Écran numérique à défilement/pivotant	Oui
Emplacement de la prise électrique	Avant bas
Type de prise	Prise d'alimentation IEC60320 C2 (cordon vendu séparément)
Nombre total de connecteurs/prises	20
Type de connecteur/prise n°1	CEI C13
- Nombre sur l'avant	18
- Style	Bancs de 3
- Tension par connecteur/prise	230V
Type de connecteur/prise n°2	CEI C19
- Nombre sur l'avant	2
- Style	Individuel
- Tension par connecteur/prise	230V

Spécifications et options (suite)

Capteur de tension RMS interne	Oui
Capteur de courant RMS interne	Oui
Connexion réseau	Double Ethernet 10/100 Mbit/s
Protocoles réseau pris en charge et format d'accès aux données	HTTP, HTTPS (TLS 1.2), SMTP, SMTPS (TLS 1.2), ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, Syslog, SNMP v1/v2c/v3, JSON, JSON API, RSTP
Bouton « Réinitialisation de l'IP »	Oui
Bouton de redémarrage	Oui
Prises de connexion RJ pour capteurs à distance	1 (jusqu'à 4 capteurs)
Température de fonctionnement maximale	60C / 140F
Acier solide - Revêtement poudre	Noir
Configuration	36in / 914 mm Montage en rack vertical
7938 Kit de support pour montage en rack vertical	Oui
Matériel de montage sans outil - centre à espace central	622mm
Garanties produits	Garantie limitée de 5 ans si produit enregistré dans les 120 jours suivant l'achat, sinon garantie par défaut de 3 ans.
Approbations d'agence/Certifications	Conforme aux normes EN 55032 et EN 55024
Approbations d'agence/Certifications	Conforme à la norme CEI 60950-1 (certificat CB disponible)
Approbations d'agence/Certifications	Marquage CE
Approbations d'agence/Certifications	Conforme à la norme RoHS
Dimensions du châssis (HxLxP)	914mm x 51 mm x 51 mm

