

Clé Caractéristiques

- Rétroprojecteur 3D SVGA 4000 Lumens
- Meilleures luminosité et durée de vie de la lampe
- 4000 Lumens ANSI avec un ratio de contraste de 22 000:1
- Jusqu'à 15 000 heures de durée de vie de la lampe (mode SuperEco)
- Technologie SuperColour™ dans ce vidéoprojecteur



Produit Description

Le **rétroprojecteur** 3D SVGA professionnel ViewSonic PA503S offre une performance visuelle impressionnante pour les salles de réunion et les salles de classe. Ce **vidéoprojecteur** professionnel SVGA a une luminosité élevée, le **projecteur** 3D SVGA PA503S vous garantit de reproduire les plus beaux détails dans n'importe quel environnement et pendant plus longtemps. La technologie SuperColour™ exclusive de ViewSonic offre sur le **projecteur** SVGA une gamme plus large de couleurs assurant une précision de couleur vraie dans les environnements lumineux et sombres sans abimer la qualité de l'image.



SPÉCIFICATIONS

Système de projection:	0.55" SVGA
Résolution native:	800x600
Luminosité:	4000 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste avec le mode SuperEco:	22000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type de source lumineuse:	190W UHP Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	5000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	15000
Objectif:	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Décalage de projection:	120%+/-5%
Rapport de projection:	1.96-2.15
Zoom optique:	1.1x
Zoom numérique:	0.8x-2.0x
Taille de l'image:	30"-300"
Distance de projection:	1.19m-13.11m (100"@3.98m)
Keystone:	+/- 40° (V)
Bruit audible (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Décalage d'entrée:	16ms
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo:	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale:	15K-102KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-120Hz

ENTRÉE

Entrée ordinateur (partagée avec composante):	2
Composite:	1
HDMI:	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm):	1

SORTIE

Sortie moniteur:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Haut-parleur:	2W

CONTRÔLE

RS232 (DB 9 broches mâle):	1
USB Type Mini B (Services):	1

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation électrique:	Normal: 260W Standby: <0.5W
Température de fonctionnement:	0~40°C
Carton:	Brown
Poids net:	2.2kg
Gross Weight:	3.24kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	294x218x110mm
Packing Dimensions:	365x300x188mm
Langue OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Hindi, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Total 15 languages

STANDARD ACCESSORY

Cordon d'alimentation:	1
Câble VGA:	1
Télécommande:	1
Guide de démarrage rapide:	Yes
Filtre à air:	Yes (CN Only)
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Lampe/Source lumineuse:	RLC-108
Filtre à air:	RSPL
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Sac de transport:	PJ-CASE-008