



Présentation

Model Name	Onduleur APC Back-UPS 400, 230 V, France
Comprend	Manuel utilisateur , Modèle de fixation murale
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Algérie , Angola , Belgique , Cameroun , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , CÔTE D'IVOIRE , Djibouti , France , Gabon , Gambie , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Madagascar , Mali , Martinique , Île Maurice , MAYOTTE , Maroc , Antilles néerlandaises , Réunion , Sénégal , Somalie , Togo , Tunisie

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	240 Watts / 400 VA
Puissance configurable max. (Watts)	240 Watts / 400 VA
Tension nominale de sortie	230V
Fréquence de sortie (sync à secteur)	47 - 63 Hz
Facteur de crête	3 : 1
Facteur de crête	Veille
Type de forme de l'onde	Sinusoïde approchée
Branchement en sortie	(4) French/Belgian (Battery Backup) , (4) French/Belgian (Surge Protection)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Type de connexion en entrée	Français/Belge
Longueur du cordon	1.83 mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	180 - 266 V
Intensité maximale du courant d'entrée	10 A

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Durée de recharge type	16 heure(s)
Batterie de rechange	APCRBC106

Quantité RBC™	1
---------------	---

Communication et gestion

Tableau de configuration	Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	310 Joules
Filtrage	Antiparasitage continu multipolaire : 5% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449
Protection des lignes de données	Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/ADSL (connecteur RJ-11) , Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ-45)

Physique

Hauteur max.	86.0 mm
Largeur max.	230.0 mm
Profondeur max.	285.0 mm
Poids net	5.4 kg
Poids avec emballage	5.6 kg
Hauteur (avec emballage)	132.0 mm
Largeur (avec emballage)	300.0 mm
Profondeur	366.0 mm
Unités du carton principal	2.0
Dimensions du carton principal	15.0 pouces
Poids du carton principal	12.2 kg
Couleur	Charbon
Codes SCC	1073130423337 1
Nbre d'unités par palette	48.0

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-15000 mètres
Température de stockage	0 - 40 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	45.000 dB
Dissipation thermique	30.000 BTU/h

Conformité

Approbation	CE
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement , 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne
Politique de protection des équipements	À vie : 100 000 euros

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes