

Fiche technique du produit

Caractéristiques

BX800LI

Onduleur Back-UPS APC 800 VA 230 V, AVR, prises CEI



Présentation

Model Name	Onduleur Back-UPS APC 800 VA 230 V, AVR, prises CEI
Comprend	Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Algérie , Bénin , Bolivie , Burkina Faso , Cameroun , République centrafricaine , Chili , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , CÔTE D'IVOIRE , Dominique , République dominicaine , Gabon , Gambie , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Guyane , Kazakhstan , Liban , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , Mongolie , Maroc , Antilles néerlandaises , Niger , Pakistan , Paraguay , Pérou , FÉDÉRATION DE RUSSIE , SAÎNTE-LUCIE , Sénégal , Togo , Tunisie , Turquie , Ukraine , Uruguay

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	415 Watts / 800 VA
Puissance configurable max. (Watts)	415 Watts / 800 VA
Tension nominale de sortie	230V
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/-1 Hz
Fréquence de sortie (sync à secteur)	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde approchée
Branchement en sortie	(4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée	IEC-320 C14
Longueur du cordon	1.22 mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	140 - 300 V
Puissance du disjoncteur d'entrée	7 A

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Durée de recharge type	6 heure(s)
Batterie de rechange	APCRBC110

Communication et gestion

Panneau de configuration	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	273 Joules
--------------------------------	------------

Physique

Hauteur max.	200.0 mm
Largeur max.	115.0 mm
Profondeur max.	256.0 mm
Poids net	6.2 kg
Poids avec emballage	6.5 kg
Hauteur (avec emballage)	290.0 mm
Largeur (avec emballage)	205.0 mm
Profondeur	345.0 mm

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Température de stockage	-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de stockage	0-9000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	45.000 dB

Conformité

Approbation	CE , WEEE
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes