

## Caractéristiques techniques

APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1200VA, 230V - Prises Schuko | BVX1200LI-GR | Téléchargé le 07/13/2022 (EST)

Life Is On



## APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1200VA, 230V - Prises Schuko

BVX1200LI-GR

Contactez-nous pour plus d'informations +213 21 38 73 81/83

- Inclut: User manual

| Sortie                                        |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Capacité de puissance de sortie               | 650 Watts / 1.2kVA                            |
| Puissance configurable max. (Watts)           | 650 Watts / 1.2kVA                            |
| Tension nominale de sortie                    | 230V                                          |
| Fréquence de sortie (synchro avec le secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau |
| Technologie                                   | Line interactive                              |
| Type de forme d'onde                          | Sinusoïde approchée                           |
| Temps de transfert                            | 6 ms typical : 10 ms maximum                  |

| Entrée                                             |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension d'Entrée Nominale                          | 230V                                    |
| Fréquence d'entrée                                 | 50/60 Hz +/- 5 Hz Détection automatique |
| Type de connexion en entrée                        | Schuko                                  |
| Longueur du cordon                                 | 1.2mètres                               |
| Plage de tension d'entrée pour branchement secteur | 140 - 300 (230 V) CAV                   |
| Nombre de cordons d'alimentation                   | 1                                       |
| Facteur de puissance en entrée à pleine charge     | 0.54                                    |

| Batteries & durée de fonctionnement |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Type de batterie                    | Batterie au plomb scellée |
| Temps de recharge typique           | 8heure(s)                 |

**Clause de non-responsabilité:** La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

## Caractéristiques techniques

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale des batteries             | 12 V                                                                                |
| Autonomie de la batterie attendue (années) | 2 - 3                                                                               |
| Capacité Batterie Volt Ampère Heure        | 108                                                                                 |
| Autonomie                                  | Vue graphique Temps de fonctionnement (Disponible sur site dans l'onglet Technique) |
| Efficacité                                 | Vue graphique Efficacité (Disponible sur site dans l'onglet Technique)              |

### Communication et gestion

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Panneau de contrôle | Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie                      |
| Alarme audible      | Alarme lors du passage en mode batterie ; niveau minimal batterie distincte |

### Parasurtenseur et filtrage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Taux d'énergie de surintensité | 273Joules |
|--------------------------------|-----------|

### Physique

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hauteur max.            | 190mm, 19.0cm  |
| Largeur max.            | 140mm, 14.0cm  |
| Profondeur max.         | 390mm, 39.0cm  |
| Poids net               | 7.5kg          |
| Poids avec emballage    | 8.5kg          |
| Hauteur de transport    | 297mm, 29.7cm  |
| Largeur de transport    | 235mm, 23.5cm  |
| Profondeur de transport | 495mm, 49.5cm  |
| Couleur                 | Noir           |
| Codes SCC               | 10731304404603 |

### Environnemental

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Température de fonctionnement       | 0 - 40 °C                 |
| Humidité relative en fonctionnement | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitude en fonctionnement          | 0 - 3000mètres            |
| Température de stockage             | -15 - 40 °C               |

**Clause de non-responsabilité:** La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

## Caractéristiques techniques

APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1200VA, 230V - Prises Schuko | BVX1200LI-GR | Téléchargé le 07/13/2022 (EST)

### Environnemental

**Humidité relative de stockage** 0 - 95 (Non-condensing) %

**Altitude de stockage** 0 - 3000mètres

**Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil** 40.0dBA

**Classe de protection** IP20

### Conformité

**Approbation** CB , CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2

**Politique de protection des équipements** À vie : 50 000 Euros

**Garantie standard** 2 ans, réparation ou remplacement

### Offre durable Etat

**RoHS** Conforme

**Clause de non-responsabilité:** La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.