



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Généralités

Équipement fournis	CD de documentation manuel utilisateur câble USB
Number of tare power	25 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Physique

Profondeur	41 cm
Hauteur	22 cm
Mounting preference	No preference
Poids du produit	13,6 kg
Mode d'installation	Not rack-mountable
Two post mountable	0
Compatible USB	No
Largeur	16 cm

Entrée

Fréquence réseau	45...65 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 60320 C14
Limites de la tension d'entrée	160...295 V
Autres tensions en entrée	220 V 240 V

Nombre de câbles	1
Tension d'entrée	230 V

Sortie

Puissance nominale en W	700 W
Puissance configurable max. (Watts)	700 W
Fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
Facteur de crête	3:1
Technologie	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0186
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	2 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0026
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Ajustement de la courbe des données mesuré conformément à la méthode d'essai ENERGY STAR pour alimentations sans interruption. Toutes les mesures ont été prises en mode(s) de fonctionnement normal(aux), dans des conditions environnementales standard, avec une entrée électrique nominale de 230 V/50 Hz et une sortie (PF = 1,0) de charge résistive équilibrée.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Puissance nominale	1000 VA
Temps de transfert	2 ms en moyenne

Conformité

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...90 %
Altitude de fonctionnement	0...3333 ft
Température ambiante de stockage	-10...40 °C
Altitude de stockage	0,00...3048,00 m
Niveau acoustique	45 dBA
Show note OP temperature	No

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Durée de recharge type	4 H

Valeur de l'électrolyte liquide	0
Battery curve	C
Puissance de charge de la batterie (Watts)	37 W rated
Battery power in VAH	168 VAh capacity 150 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Extendable Run Time	0

Communication et gestion

Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
----------------	---

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	16,6 kg
Hauteur de l'emballage 1	33,9 cm
Largeur de l'emballage 1	27,2 cm
Longueur de l'emballage 1	50,8 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------