



Présentation

Model Name	Onduleur APC Smart-UPS C 3000 VA, montage en rack, écran LCD, 230 V
Comprend	CD avec logiciel , CD de documentation , Guide d'installation , Fixations pour montage en rack , Câble USB
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement expédié sous 2 semaines
Disponibilité	Afghanistan , Algérie , Angola , Argentine , Arménie , Australie , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Bénin , Bhoutan , Bolivie , Botswana , Brunei , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chili , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Éthiopie , Îles Falkland (Malouines) , Gabon , Gambie , Géorgie , Ghana , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Israël , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Liban , Lesotho , Libéria , Madagascar , Malawi , Mali , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Qatar , Réunion , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , Somalie , Afrique du Sud , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Tadjikistan , TANZANIE , RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	2100 Watts / 3000 VA
Puissance configurable max. (Watts)	2100 Watts / 3000 VA
Tension nominale de sortie	230V
Distorsion de la tension de sortie	Moins de 5 %
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50 Hz
Fréquence de sortie (sync à secteur)	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Branchement en sortie	(1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée	IEC-320 C20

Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	180 - 287 V
--	-------------

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Durée de recharge type	3 heure(s)
Batterie de rechange	APCRBC151
Quantité RBC™	1

Communication et gestion

Port d'interface	USB
Tableau de configuration	Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence	--

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	300 Joules
Filtrage	Antiparasitage continu multipolaire : 0,3% de passage de transitoires (norme IEEE) ; zéro délai de réponse : conforme UL 1449

Physique

Hauteur max.	89.0 mm
Largeur max.	480.0 mm
Profondeur max.	670.0 mm
Hauteur du rack	2 U
Poids net	41.0 kg
Poids avec emballage	50.9 kg
Hauteur (avec emballage)	254.0 mm
Largeur (avec emballage)	600.0 mm
Profondeur	980.0 mm
Couleur	Noir
Nbre d'unités par palette	16.0

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Température de stockage	-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	42.000 dB
Dissipation thermique	81.000 BTU/h

Conformité

Approbation	C-tick , CE , EAC , GOST , GS Mark , IRAM , SABS , VDE
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement
Politique de protection des équipements	À vie : 150 000 \$

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
------	----------

REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
-------	---