



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Généralités

Equipement fournis	Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Manuel utilisateur Câble USB
Number of tare power	68 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	S

Physique

Profondeur	62 cm
Hauteur	17,78 cm
Mounting preference	No preference
Poids du produit	51,9 kg
Mode d'installation	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
Compatible USB	No
Largeur	44 cm

Entrée

Fréquence réseau	40...70 Hz #N/A
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Limites de la tension d'entrée	100...280 V réglable 160...285 V
Autres tensions en entrée	220 V

	240 V
Courant maximum actuel en entrée par phase	30 A
Courant commuté	40 A
Tension d'entrée	230 V

Sortie

Puissance nominale en W	5000 W
Puissance configurable max. (Watts)	5000 W
Distorsion harmonique	Moins de 2 %
Fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Autres tensions de sortie	220 V 240 V
Facteur de crête	3:1
Technologie	On-line Double conversion
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Output connector type	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Nb of power socket outlets	2 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Bypass type	By-pass interne (automatique et manuel)
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0145
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	2 %
Curve proportional loss	0,0346
Curve square loss	0,0149
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Courbe conforme aux mesures d'efficacité. Toutes les mesures ont été effectuées en mode d'exploitation normal, dans des conditions environnementales typiques, avec une entrée électrique nominale et une charge résistive en sortie.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Full load runtime	00:03:30
Graph display	1
Half load runtime	00:10:20
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Puissance nominale	5000 VA

Conformité

Certifications du produit	CE
Normes	EN/CEI 62040-1

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...6600 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C

Humidité relative de stockage	Sans condensation 0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Niveau acoustique	55 dBA
Dissipation thermique	1108,95 Btu/h
Show note OP temperature	No
Degré de protection IP	IP20

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées	2
Créneau de batterie vide	0
Durée de recharge type	4 H
Informations complémentaires	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Valeur de l'électrolyte liquide	0
Tension de la batterie	+/- 96 V
Battery curve	C
Puissance de charge de la batterie (Watts)	239 W rated
Battery power in VAH	960 VAh capacity 960 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Battery option	SRTG192XLBP4 1 2651 VAh SRTG192XLBP4 2 4424 VAh SRTG192XLBP4 3 6314 VAh SRTG192XLBP4 4 8118 VAh
Extendable Run Time	1

Communication et gestion

Paneau de configuration	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	600 J
--------------------------------	-------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	59 kg
Hauteur de l'emballage 1	27,5 cm
Largeur de l'emballage 1	59 cm
Longueur de l'emballage 1	79 cm

Garantie contractuelle

Garantie	3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
----------	--