



Présentation

Model Name	Onduleur Smart-UPS APC RC 6 000 VA, 230 V
Comprend	CD avec logiciel , CD de documentation , Pieds amovibles , Câble RS-232 pour connexion Smart UPS , Manuel utilisateur , Carte de garantie
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Azerbaïdjan , Bénin , Burkina Faso , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , CÔTE D'IVOIRE , Dominique , Gabon , Gambie , Géorgie , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Iraq , Liban , Lesotho , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , Maroc , Niger , Pakistan , SAINTE-LUCIE , Sénégal , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	4800 Watts / 6000 VA
Puissance configurable max. (Watts)	4800 Watts / 6000 VA
Tension nominale de sortie	230V
Remarque sur la tension de sortie	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Distorsion de la tension de sortie	Moins de 3 %
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60Hz +/- 3 Hz
Autres tensions de sortie	220, 240V
Facteur de crête	3 : 1
Facteur de crête	On-line Double conversion
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Branchement en sortie	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
Bypass	By-pass interne (automatique et manuel)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	47 - 63 Hz
Type de connexion en entrée	Raccordement fixe 3 câbles (1 phase + neutre + terre)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	160 - 280 V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur	100 - 280V
Autres tensions en entrée	220 , 240

Intensité maximale du courant d'entrée	26 A
Puissance du disjoncteur d'entrée	40 A
Taux de distorsion harmonique en entrée	Moins de 8 % avant rechargement complet

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	VRLA
Durée de recharge type	8 heure(s)

Communication et gestion

Port d'interface	DB-9 RS-232 , SmartSlot
Tableau de configuration	LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence	En option

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	420 Joules
Filtrage	Antiparasitage continu multipolaire : 0,3% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449

Physique

Hauteur max.	440.0 mm
Largeur max.	177.0 mm
Profondeur max.	671.0 mm
Hauteur du rack	4 U
Poids net	55.5 kg
Poids avec emballage	72.5 kg
Hauteur (avec emballage)	600.0 mm
Largeur (avec emballage)	1158.0 mm
Profondeur	801.0 mm
Couleur	Noir
Nbre d'unités par palette	12.0

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement	0-600 mètres
Température de stockage	-20 - 50 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-3000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	60.000 dB
Dissipation thermique	652.000 BTU/h

Conformité

Approbation	CE , Marquage CE , EN 60950 , EN/IEC 62040-2
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes