

Spécifications

Eaton 9E1000IR

UPS Eaton 9E, 1000 VA, 900 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, rack, 2U



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9E
NUMÉRO DE CATALOGUE	9E1000IR
EAN	3553340710339
LONGUEUR DU PRODUIT	438 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	86.5 mm
LARGEUR DU PRODUIT	438 mm
POIDS DU PRODUIT	17.6 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- Topologie double conversion
- Surveillance en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence
- Fournit plus de puissance réelle (watts) pour protéger plus d'équipements avec un facteur de puissance de 0,9
- Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d'un court-circuit en aval
- Afficheur LCD

TOPOLOGIE	Online/Double conversion
TAILLE DU RACK	2U
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm
COULEUR	noir
PUISSANCE EN VA	1000 VA
PUISSANCE	900 W
KIT DE MONTAGE RACK	Oui

CONTENU DU COLIS

- Onduleur
- (2) câbles de sortie IEC-IEC
- Câble USB
- Kit de montage en rack (rails et supports)
- Consignes de sécurité
- Guide de démarrage rapide

BYPASS INTERNE	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	70 Hz
FRÉQUENCE PRIMAIRE -	40 Hz

Ressources

DECLARATIONS OF CONFORMITY

[EU Declaration of Conformity](#)

GUIDE UTILISATEUR

[9E Rack UPS quick start guide](#)

MIN	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PRISE	(4) C13
NOMBRE DE SORTIES C13	4
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION	230 V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata

GESTION DES BATTERIES	<ul style="list-style-type: none"> • Méthode de charge à compensation de température • Test de batterie automatique • Protection contre les décharges profondes
------------------------------	--

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries remplaçables à chaud
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12V / 7Ah
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non
AUTONOMIE À DEMI-CHARGE	15 min

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	<ul style="list-style-type: none"> • Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Mini-bornier pour l'arrêt à distance
---	---

EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement pour carte de communication en option
INTERFACE ETHERNET	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMPATIBILITÉ	Eaton Intelligent Power

LOGICIELLE	Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur à cristaux liquides multilingue
TYPE D'INTERFACE	autre
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
ALTITUDE	3 000 m
VALEUR BTU	En ligne : 375
NIVEAU DE BRUIT	<41 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-96 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
TENSION D'ENTRÉE - MAX	276 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	120 V
TENSION DE SORTIE - MAX	240 V
TENSION DE SORTIE - MIN	220 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	3
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	90
EFFICACITÉ (MODE ÉCO)	95,5
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,9
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	220/230/240 V +/- 2%
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
AUTONOMIE À PLEINE CHARGE	6 min
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
CONSOMMATION	110 W
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240V)

NOM DU PROJET:

NUMÉRO DU PROJET:

PRÉPARÉ PAR:

DATE:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour connaître les dernières
informations concernant nos
produits.

